ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
по ТУ 3612-007-00220302-99.

1.			
2.	Расчетные и рабочие условия Параметры среды	В трубах	В кожухе
2.1.	Давление, МПа – Р. раб. – Р расч.		
2.2.	Температура рабочая, ^{0} С – на выходе		
	– на входе		
2.3.	Температура стенок кожуха и труб, ^{0} С		
2.4.	Температура расчетная, ^{0}С		
2.5.	Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, ^{0} С		
2.6.	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, ^{0} С,		
2.7.	Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, ^{0} С		
2.8.	Наименование рабочей среды и процентный состав		
2.9.	Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)		
2.10.	Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса опасности)		
	– воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004 «да», «нет»		
	– взрывоопасность по ГОСТ 12.1. 011 (с указанием категории и группы смеси)		
3.	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть)		
4.	Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию сварных соединений «да», «нет», если- да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов , в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т)		
5.	Указать: шарниры «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть) (шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 600-1400 мм)		
6.	Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются : «на бетонном основании», «на металлоконструкции (ненужное зачеркнуть)		

Опросный лист не подлежит согласованию.

Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии_____

Наименование и почтовый адрес организации, составившей бланк заказа_____

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

_____ _____ _____
(должность) (личная подпись) (дата)