Основные размеры аппаратов типа ТУ

Внутренний диаметр кожуха Дв	Давление Ру, МПа, не более	L*	Длина труб l	l_0	Размещение перегородок		H	Ду штуцеров	A	A_1
					l_3	число				
325**	2,5	3800 6800	3000 6000	1500 3000	230	16 36	600	100	450	2500 5500
	4,0	3800 6800	3000 6000	1500 3000		16 36			490	2460 5460
400	2,5	3940 6940	3000 6000	1500 3000	270	12 26	714		500	2500 5500
	4,0	4120 7120	3000 6000	1500 3000		12 26				2500 5500
	6,3	4010 7010	3000 6000	1500 3000	280	12 26	810		550	2460 5460
500	2,5	4070 7070	3000 6000	1500 3000	325	10 22	954	150		2500 5500
	4,0	4095 7095	3000 6000	1500 3000		10 22				2500 5500
	6,3	4170 7170	3000 6000	1500 3000	345	10 22			650	2460 5460
600	1,6	7200	6000	3000	370	16	1060	200	600	5400
	2,5	7240			400					
	4,0	7260							640	5360
	6,3	7370			440		1106		770	
700	1,6	7260	6000	3000	380	14	1156	200	600	5400
	2,5	7300					1198		640	
	4,0	7320					1262		720	5360
	6,3	7450					1324		850	
800	1,6	7300 10300	6000 9000	3000 6000	420	12 20	1354	250	700	5400 8400
	2,5	7315 10315	6000 9000	3000 6000		12 20				5400 8400
	4,0	7360 10360	6000 9000	3000 6000		12 20			750	5360 8360
	6,3	7550 10550	6000 9000	3000 6000		12 20	1430		890	5400 8400
900	1,6	7450 10450	6000 9000	3000 6000	445	12 18	1374		720	5400 8400
	2,5	7450 10450	6000 9000	3000 6000		12 18	1398		750	5400 8400
	4,0	7540 10540	6000 9000	3000 6000		12 18	1492		840	5360 8360
1000	1,6	7625 10625	6000 9000	3000 6000	500	10 16	1558	300	750	5400 8400
	2,5	7625 10625	6000 9000	3000 6000		10 16				5400 8400
	4,0	7660 10660	6000 9000	3000 6000		10 16			880	5360 8360
1200	1,6	7720 10720	6000 9000	3000 6000	615	8 14	1780	300	820	5400 8400
	2,5	7800 10800	6000 9000	3000 6000		8 14			870	5360 8360
1400	1,6	8055 11055	6000 9000	3000 6000	670	8 12	1980	350	1000	5200 8200
	2,5	8075 11075	6000 9000	3000 6000		8 12				5200 8200

* Размеры рекомендуемые. Уточняются при разработке рабочей документации.

** Наружный диаметр кожуха, Дн.